

TEJO® Toppmatad tvättmaskin

typ TL ekonomimodell



Användningsområde

Maskintypen lämpar sig främst för rengöring av mindre detaljer inom servicesektorn:

- i serviceverkstäder för
 - person och lastbilar
 - motorreovering
 - elmotorer
 - träbearbetningsmaskiner
- i yrkesskolors verkstäder
- i försvarets serviceverkstäder
- i industrins underhållsverkstäder

Tvättprocess

En Teijo tvättmaskin arbetar med ett slutet vätskesystem där tvättvätskan återanvänds. Tvättvätskan består av 2-5% alkaliskt tvättmedel och 95-98% vatten. Livslängden för tvättbadet varierar mellan en vecka och flera månader beroende på användningsgraden och den mängd smuts och olja som tillförs badet från godset.

Försäljning:

Teijo AB

Västanvindsgatan 24

652 21 KARLSTAD

Telefon 054-691990

Mail info@teijo.se






Hemsida www.teijo.se

Maskindata

TEKNISKA DATA

Maskintyp	TL 600 SE	TL 780 SE	TL 910 SE	TL 1150 SE
Tvättkorgsdiameter (mm)	600	780	910	1150
Tvätthöjd (mm)	340	500	490	700
Tankvolym (liter)	70	85	175	280
Pumpkapacitet (l/min)	70	90	2x110	2x180
Spoltryck (bar)	2,4	2,4	2,5	2,3
Effekt pumpmotor (kW)	0,75	1	2x1,2	2x2
Värmeelement (kW)	3	4	6	10
Inställbar tvätttemperatur (°C)	0-60	0-60	0-60	0-60
Max korgbelastning (kg)	100	150	200	350
Anslutningseffekt (kW)	3,55	4,75	7,8	13
Elektrisk spänning (V)	3x400 50Hz	3x400 50 Hz	3x400 50 Hz	3x400 50 Hz
Utvändiga mått DxBxH (mm)	900x700x1020	1150x920x1250	1250x1250x1400	1600x1500x1800
Maskinvikt (kg)	60	80	140	250

Tillbehör

 <p>Ångfläkt</p>	 <p>Oljeavskiljare</p>	 <p>Tvättvagn och utdragbar tvättkorg (TL910SE och TL1150SE)</p>	 <p>Motordriven tvättkorg (TL600SE och TL750SE)</p>	 <p>(TL910SE och TL1150SE)</p>																								
<p>Tillber/Optioner:</p> <table border="0"> <tr> <td>C-7000</td> <td>Ventilationsfläkt</td> <td>C-7631</td> <td>Isolering av tvätt, avsedd för TL-1150 SE</td> </tr> <tr> <td>C-7687</td> <td>Automatisk vattenpåfyllning</td> <td>TP-1</td> <td>Transportvagn avsedd för TL - 910 SE</td> </tr> <tr> <td>C-7659</td> <td>Automatisk oljeavskiljare typ skiva</td> <td>TP-2</td> <td>Transportvagn avsedd för TL - 1150 SE</td> </tr> <tr> <td>C-7628</td> <td>Isolering av tvätt, avsedd för TL-600 SE</td> <td>WPI-341</td> <td>Veckotidur för styrning av värmen</td> </tr> <tr> <td>C-7629</td> <td>Isolering av tvätt, avsedd för TL-780 SE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-7632</td> <td>Isolering av tvätt, avsedd för TL-910 SE</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					C-7000	Ventilationsfläkt	C-7631	Isolering av tvätt, avsedd för TL-1150 SE	C-7687	Automatisk vattenpåfyllning	TP-1	Transportvagn avsedd för TL - 910 SE	C-7659	Automatisk oljeavskiljare typ skiva	TP-2	Transportvagn avsedd för TL - 1150 SE	C-7628	Isolering av tvätt, avsedd för TL-600 SE	WPI-341	Veckotidur för styrning av värmen	C-7629	Isolering av tvätt, avsedd för TL-780 SE			C-7632	Isolering av tvätt, avsedd för TL-910 SE		
C-7000	Ventilationsfläkt	C-7631	Isolering av tvätt, avsedd för TL-1150 SE																									
C-7687	Automatisk vattenpåfyllning	TP-1	Transportvagn avsedd för TL - 910 SE																									
C-7659	Automatisk oljeavskiljare typ skiva	TP-2	Transportvagn avsedd för TL - 1150 SE																									
C-7628	Isolering av tvätt, avsedd för TL-600 SE	WPI-341	Veckotidur för styrning av värmen																									
C-7629	Isolering av tvätt, avsedd för TL-780 SE																											
C-7632	Isolering av tvätt, avsedd för TL-910 SE																											

Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål med spolrör och korg i varmgalvaniserat stål. Spolrör med dysor är stillastående och godskorg roterar.

Maskinen består av:

- tvättkabin med lucka
- pump
- filtreringssystem
- roterande tvättkorg
- spolrör med dysor
- värmesystem
- nivåkontroll
- elskåp

